

# CSS Fuentes | Fonts

Las propiedades de las fuentes nos permiten controlar la apariencia de las mismas.

Posiblemente la definición de las fuentes sea el uso más común de CSS.

Entre los ajustes que podemos aplicar a los textos:

- La familia
- La intensidad
- El estilo
- El tamaño
- La variante
- La definición general

# CSS Fuentes: Familia | `font-family`

Para definir el tipo de fuente usamos la propiedad ***font-family***.

Es recomendable usar un tipo de fuente común, que todos los navegadores reconozcan (ej.:Arial, Verdana, Helvetica, sans serif, etc.).

# CSS Fuentes: Familia | font-family

## Sintaxis

```
<head>
```

```
<style="type:text/css">
```

```
selector {font-family: familia de fuente, familia de  
fuente genérico}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

# CSS Fuentes: Familia | font-family

## Sintaxis

```
<head>
```

```
<style="type:text/css">
```

```
selector {font-family: familia de fuente, familia de  
fuente genérico}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

**Nota:** debemos utilizar comas entre los valores.

# CSS Fuentes: Familia | font-family

Los posibles valores para definir las familias de fuentes:

**Las más comunes | arial | Verdana | Helvetica | "Times New Roman" | Courier | Univers**

Los posibles valores para definir las familias de fuentes genérico

**serif | sans-serif | cursive | fantasy | monospace**

# CSS Fuentes - Familias

Vamos a definir una familia para una fuente.

## Código

```
<head>
<style type="text/css">
p{font-family:"Times New Roman", serif}
</style>
</head>

<body>
<p>La familia de esta fuente es Times New Roman.
</p>
</body>
```

# CSS Fuentes - Familias

La diferencia se puede ilustrar así:

Times New Roman  
Garamond  
Georgia

Estas tres familias de fuente pertenecen a la familia genérica **serif**. Se caracterizan por tener prolongaciones decorativas en los extremos.

Trebuchet  
Arial  
Verdana

Estas tres familias de fuente pertenecen a la familia genérica **sans-serif**. Se caracterizan por no tener prolongaciones decorativas en los extremos.

Courier  
Courier New  
Andale Mono

Estas tres familias de fuente pertenecen a la familia genérica **monospace**. Se caracterizan porque todos los caracteres tienen un ancho fijo.

# CSS Fuentes – Intensidad | font-weight

Una característica muy útil es el control de la intensidad de las fuentes. Para ello utilizamos la propiedad *font-weight*.

## Sintaxis

```
<head>
```

```
  <style="type:text/css">
```

```
    selector {font-weight: valor}
```

```
  </style>
```

```
</head>
```

Los posibles valores:

**normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 |  
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900**



# CSS Fuentes - Intensidad

Vamos a aplicar intensidad a las fuentes del h2.

## Código

```
<head>
<style type="text/css">
h2{font-weight:lighter}
</style>
</head>

<body>
<b>h2</b>La intensidad de este texto es lighter.</h2>
</body>
```

# CSS Fuentes – Estilo | font-style

La propiedad ***font-style*** nos sirve para definir un estilo normal, oblicuo o italic.

## Sintaxis

```
<head>  
<style="type:text/css">  
selector {font-style: valor}  
</style>  
</head>
```

Los posibles valores:

**normal | italic | oblique**

# CSS Fuentes - Estilo

Vamos a definir el estilo del elemento h3 de este ejemplo.

## Código

```
<head>
<style type="text/css">
h3{font-style:oblique}
</style>
</head>

<body>
<h3>El estilo de este título es oblique.</h3>
</body>
```

# CSS Fuentes – Tamaño | font-size

Controlar el tamaño de las fuentes suele ser de mucha utilidad. La propiedad encargada de eso es **font-size**.

## Sintaxis

```
<head>  
<style="type:text/css">  
selector {font-size: valor}  
</style>  
</head>
```

Los posibles valores:

**xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large | larger | smaller | tamaño | %**

# CSS Fuentes - Tamaño

Vamos a ver como se comporta cada uno:

## Código

```
<body>  
<p style="font-size:xx-small">Tamaño:xx-small</p>  
<p style="font-size:x-small">Tamaño:x-small</p>  
<p style="font-size:small">Tamaño:small</p>  
<p style="font-size:medium">Tamaño:medium</p>  
<p style="font-size:large">Tamaño:large</p>  
<p style="font-size:x-large">Tamaño:x-large</p>  
<p style="font-size:xx-large">Tamaño:xx-large</p>  
<p style="font-size:larger">Tamaño:larger</p>  
<p style="font-size:smaller">Tamaño:smaller</p>  
</body>
```

# CSS Fuentes – Variante | font-variant

Una variación que se le puede dar a las fuentes es el de usar pequeñas mayúsculas, para eso usamos de la propiedad ***font-variant***.

## Sintaxis

```
<head>  
<style="type:text/css">  
selector {font-variant: valor}  
</style>  
</head>
```

Los posibles valores:

**normal** | **small-caps**

# CSS Texto - Variante

Vamos a variar las fuentes de este título h2..

## Código

```
<head>
<style type="text/css">
h2{font-variant:small-caps}
</style>
</head>

<body>
<h2>El texto esta escrito en minúscula.</h2>
</body>
```

# CSS Fuentes – Propiedad | font

La propiedad *font* es la forma comprimida en la cual podemos definir todos los valores de las fuentes de una sola vez.

## Sintaxis

```
<head>
```

```
<style="type:text/css">
```

```
selector {font: valor1 valor2 valor n}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

Los posibles valores:

**Todos los valores de font-family | font-style | font-variant | font-weight | font-size | caption | icon | menu | message-box | small-caption | status-bar**



# CSS Texto - Propiedad

Vamos a definir un tipo de fuente para p.

## Código

```
<head>
<style type="text/css">
p{font:large Palatino bold italic}
</style>
</head>

<body>
<p>El tipo de fuente es Palatino large bold en italic.
</p>
</body>
```